

A KÖZÖSSÉGI AUTÓTÖLTÉS EGYSZERŰ, GYORS ÉS INTELLIGENS MÓDJA

A JuicePole egy kettős aljzatú AC töltőállomás, amelyet rendszeres és gyakori használatra terveztek. Teljesítménye 22 kW csatlakozónként, mely kompatibilis az összes elektromos autóval.


A nagy megbízhatóságú, folyamatos működésre tervezett berendezés ideális bevásárlóközpontok, ipari parkok, apartman házak, parkolók és minden olyan szervezet számára, ahol villamos járművek töltésére van szüksége. A JuicePole a tökéletes megoldás munkahelyeknek, flotta- és töltőpont-üzemeltetőknek.

JuicePole funkciók

- Töltési engedélyezés RFID-kártyával
- Valós idejű kommunikáció a központi felügyeleti rendszerrel (EMM) mobil hálózaton keresztül
- Azonosítás és töltés engedélyezés az EMM-ből
- A töltési folyamatok távoli irányítása
- Felhasználói felület, amely segíti a fogyasztót a töltési folyamat során
- Adatgyűjtés és továbbítás minden egyes töltési folyamatról
- Két csatlakozó aljzat két jármű egyidejű töltésére
- Kompatibilis az összes elektromos járművel: Type 2/Type 3a típusú önzáró csatlakozó
- Anti-vandal rendszer, amely megvédi az állomást és az aljakat készenléti üzemmódban
- Mindkét csatlakozó rögzítő rendszere megakadályozza a jogosulatlan leválasztást a töltés során
- A fejlett intelligens mérési funkcióknak és specifikus algoritmusoknak köszönhetően integrálható intelligens töltő rendszerekbe (Smart Charging Logics)



**A töltés a BookMyCharging
alkalmazással is indítható.**



MŰSZAKI ADATOK

TÁPELLÁTÁS	- AC tápellátás 3P/1P + N + PE - AC tápfeszültség 230/400 VAC, 50/60 Hz: 1-fázisú és 3-fázisú bemenet
AC TÖLTŐ ALJZATOK	- MODE 3 IEC61851-1 - Csatlakozó aljzat Type 3A IEC62196-2 – IPXXD (Shutters) 1-fázis: 1P + N + PE + Control Pilot (CP) - Max teljesítmény: 3.7 kW - Max áram: 16 A* - Csatlakozó aljzat Type 2 IEC62196-2 IPXXD (Shutters) 3-fázis: 3P + N + PE + Pilot + Proximity Pilot (PP) - Max teljesítmény: 22 kW - Max áram: 32 A* * Maximum értékek; programból beállíthatók
ELEKTROMOS JELLEMZŐK	25 kW: 32 A @ 400 V (1-fázis Type 3A + 3-fázis Type 2) 44 kW: 64 A @ 400 V (3-fázis Type 2 + 3-fázis Type 2)
MŰSZAKI JELLEMZŐK	- Két hitelesített (MID-certified) intelligens mérő - Azonosítás RFID kártyával 10"-os TFT kijelző - Elektromos védelem 1-fázis/3-fázis: MCB (D görbe) és RCD B típus (30 mA) - MCB és RCD védelem helyreállítható automatikusan/felügyeleti rendszerből
KOMMUNIKÁCIÓ	- Kapcsolódás a központi felügyelethez (EMM) mobil SIM kártya használatával - Beépített RFID
KÖRNYEZETI ELŐÍRÁSOK	- Működési hőmérséklet: -30° C-tól +50° C-ig - Relatív páratartalom: 5%-tól 95%-ig - Légnyomás: 860 hPa-tól 1.060 hPa-ig - IP védelem: IP 54 (időjárás és por álló) - Mechanikai védelem: IK10 - Töltőállomás éghetőség: UL94 V0
EGYEDI KINÉZET	- Külső felület szín és matrica - Képernyő (GUI) testre szabás: színek, nyelv (magyar, angol, olasz, stb.)
SÚLY ÉS MÉRETEK	- Súly: 60 kg - Méretek: 1475 mm x 335 mm (átmérő)
BIZTONSÁG	- IEC EN 61851-1 - IEC EN 62196-2

A műszaki adatok és a külső megjelenés változhat